OLYMPUS
Your Vision, Our Future

FE-45

えっ、どんなシーンでも シャッターを押すだけなの？

New

fe

ECO-PRODUCTS

入手しやすい、「単3形電池」使用

単3形電池 使用可能

電源には市販の単3形電池が使用できます。旅行先で電池が切れても安心です。単3形電池を使用しながら、小型のボディーと光学3倍ズームを実現しました。

撮影シーンを自動判別「おまかせ♪iAUTO」*

「iAUTO」にセットすれば、ポートレート、風景、夜景&人物、マクロ、スポーツ5つの撮影モードから、カメラが自動的に最適なモードを判別し、設定します。特別な設定をすることなく、気軽に撮影することが可能です。

最大16人までの「顔検出」*



人物の顔を最大16人まで検出し、ピントも露出もカメラが自動的に最適に設定します。

「xD/microSD」の2つの記録メディアに対応

Compatible xD microSD

xD-ピクチャーカードはもちろんのこと、同梱のmicroSDアタッチメントを使用することで、microSD、microSDHCカードを使用することも可能です。

1000 万画素（有効画素数）	3倍 光学ズーム	2.5型 23万ドット液晶モニター	1600 ISO最高感度	iAUTO* インテリジェントオート	顔検出AF*	動画音声付

*被写体によっては、顔を検出できない場合があります。
●写真は機能や効果を説明するためのイメージです。

FE-45

FE-45
オープン価格
JAN:4545350-021030

主な機能

- 入手しやすい「単3形電池」使用
- 撮影シーンを自動判別する「おまかせ♪iAUTO」*1
- 人物の顔を検出してピントと露出を合わせる「顔検出」*1
- キレイに撮れる「1000万画素」&「光学3倍ズーム」
- 「ISO1600」までの高感度撮影
- 「音声付き動画撮影」が可能
- 「xD -ピクチャーカード」と「microSDカード」*2に対応

主な同梱品

- 単3形アルカリ電池2本
- AVケーブル
- CD-ROM（OLYMPUS Master2）
- USBケーブル
- ストラップ
- microSDアタッチメント

主な仕様

カメラ部有効画素数		1000万画素
撮像素子		1/2.33型CCD
レンズ	焦点距離	6.3mm～18.9mm（35mm換算:36mm～108mm）
	開放F値	F3.1（W）～F5.9（T）
	光学ズーム	3倍
	デジタルズーム	4倍（光学ズームと合わせて12倍シームレスズーム）
	撮影範囲（レンズ先端より）	通常:0.6m～∞（W）/1.0m～∞（T） マクロ:0.1m～∞（W）/0.6m～∞（T） スーパーマクロ:5cmまで（ズーム位置固定、内蔵フラッシュは使用できません）
記録	静止画　記録方式	JPEG(DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching III
	静止画　記録画素数	3648×2736 / 2560×1920 / 2048×1536 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×960 / 640×480
	動画　記録方式	AVI Motion JPEG
	動画　記録画素数	640×480（フレームレート:30fps/15fps）/ 320×240（フレームレート:30fps/15fps）*3
	記録媒体	内蔵メモリー（19MB）、xD-ピクチャーカード（別売）、 microSD/microSDHCカード（別売）*2
液晶モニター	サイズ/種類/ドット数	2.5型、TFTカラー液晶、約23万ドット
感度（標準出力感度）		ISO100/200/400/800/1600、AUTO
撮影モード		iAUTO、P、ぶれ軽減、SCENE(12種類)
ホワイトバランス		オート、プリセット（晴天/曇天/電球/蛍光灯1/蛍光灯2/蛍光灯3）
内蔵フラッシュ	フラッシュモード	オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止
マルチコネクター	パソコン/プリンター関連	USB接続端子
	テレビ関連	AV出力端子（NTSC/PAL）
電源	電池	単3形電池2本（アルカリ電池/ニッケル水素充電池）
撮影可能枚数（CIPA規格による）		120枚（平均値）
対応OS		Windows 2000 Professional/XP/Vista　MacOS X v10.3/10.4/10.5
大きさ/質量（電池・カード含まず）		W 93.8mm×H 61.5mm×D 26.7mm / 112g

*1 被写体によっては顔を検出できない場合があります。　*2 microSDカード/microSDHCカードを使用するには、同梱のmicroSDアタッチメント（MASD-1）が必要です。動作確認済みのmicroSDカード/microSDHCカードについては、オリンパスイメージングホームページをご確認下さい。　*3 一度に記録できる動画の最大ファイルは2GBまでになります。画像サイズを640X480 30fpsに設定している場合、TypeHまたはTypeM+以外のxD-ピクチャーカード使用時、内蔵メモリー使用時の連続動画撮影時間は最大10秒になります。Class2のmicroSDカード/microSDHCカード使用時は、連続した動画撮影を行うことができない場合があります。

●液晶モニターは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。●外観・仕様・価格は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Mac OSは米国アップル社の商標です。●その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。●モニター画面はイメージで、はめ込み合成です。●商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。●このカタログは2009年1月現在のものです。

別売アクセサリーラインアップ

ネックストラップ
CNS-01SV

希望小売価格 2,500円
（税込2,625円）
JAN:4953170-152771

滑りにくいように金属にアクリルをコート。

ハンドストラップ
CHS-01SV

希望小売価格 1,500円
（税込1,575円）
JAN:4953170-196843

滑りにくいように金属にアクリルをコート。

ニッケル水素充電池
B-06NH23

希望小売価格 2,200円
（税込2,310円）
JAN:4953170-166464

FE-45はニッケル水素充電池を2本使用。

充電器セット
BU-90SNH

希望小売価格 6,300円
（税込6,615円）
JAN:4953170-166457

FE-45はニッケル水素充電池を2本使用。

ECO-PRODUCTS

オリンパスエコプロダクツマーク
このマークは、オリンパスグループが地球環境保全のために、自社で設けた基準を満たした製品のみに与えられるマークです。
＊オリンパスエコプロダクツ認定製品に関する詳細は、http://www.olympus.co.jp/から［CSR・環境活動］→［環境との調和］をクリックしてご確認いただけます。

製品に関するお問い合わせ

◆インターネットでの情報入手 ［最新情報はオリンパスイメージングホームページでご確認いただけます。］
オリンパスイメージングホームページ ［http://olympus-imaging.jp/］

◆電話でのお問い合わせ（オリンパスカスタマーサポートセンター）
フリーダイヤル
0120-084215 携帯電話・PHSからは042-642-7499 Fax 042-642-7486
調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。
※カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間、最新情報についてはオリンパスイメージングホームページにて情報をご確認いただけます。

●ショールームのご案内
オリンパスプラザ（東京） 営業時間 10:00～18:00
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 NBF小川町ビル Tel:03-3292-3403
オリンパスプラザ（大阪） 営業時間 10:00～18:00
〒550-0011 大阪市西区阿波座1-6-1　野村不動産西本町ビル Tel:06-6535-7911
※営業日に関しましては、お電話またはオリンパスイメージングホームページにてご確認ください。

オリンパス製品のご用命は

CA@FE45-0901-1(U,D)

⚠ 安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

OLYMPUS®　オリンパス イメージング株式会社

N8200186